

## BOTIN HT 8808 REFLECTANTE

**HORMA:**

Muy Confortable, tipo EEE

**APARADO:**

Cuero Flor Hidrofugado, espesor de 1,8 a 2,2 mm. Protección de goma en punta, aplicaciones reflectivas en talón y cinta pasa-cordón.

**COLOR:** Café

**FORRO:** Forro completo en Split gamuzado

**LENGÜETA TIPO FUELLE:** Forrada completa, de Napa Acolchada

**CUELLO:** Cuero Flor Acolchado.

**ALTURA CAÑA:** 120 mm

**CONTRAFUERTE:** Termoformado de 1,5 mm de espesor

**PLANTILLA DE ARMAR:** Plantilla Anticlavo en material no tejido de múltiples capas textiles no metálicas. Cumple Norma ISO EN 12568, CSA Z195-09, ASTM 2423 y NCH 772/2

**PLANTILLA INTERIOR:** PU Conformada forrada en Cuero, Antimicótica

**PASACORDÓN:** Cinta alta resistencia

**CORDONES:** Poliéster o Poliamida con resistencia mínima 50 kg/F

**AISLANTE:** Para tensiones menores a 600 volt según NCH 2147/02

**COSTURAS:** Hilo Nylon de alta resistencia, Título 20 y 40

**PUNTERA DE SEGURIDAD:** Punta de Composita de Alta resistencia según NCH 772/2

**ENTRESUELA:** Poliuretano baja densidad de 0,40 a 0,50 gr/cm<sup>3</sup>

**PLANTA:** Caucho Acrilo Nitrilo de alta resistencia a ácidos e hidrocarburos, índice de desgaste menor a 150 mm<sup>3</sup>.

**NUMERACIÓN:** 34 al 46

**USOS RECOMENDADOS:** Ideal para faenas exigentes como minería, obras civiles, industria forestal y construcción.



**ANTICLAVO**



**AISLANTE**



**ANTIDESLIZANTE**



**REPELENTE AL AGUA**



**SIN ELEMENTOS METALICOS**



**CALCE CONFORTABLE**



**MINERIA**



**CONSTRUCCION**



**FORESTAL**



**OBRAS CIVILES**