

Chaqueta protectora arco eléctrico

- o Niveles de protección diferentes: HRC2 y HRC3
 - o Cosido con Hilo de Nomex
 - o Doble cierre, cubiertos por botón de cierre exterior
 - o La cremallera de resina dura.
 - o Diseño en el lado frontal.
 - o Dos bolsillos en el pecho.
 - o Valor ATPV bordado en la prenda.
 - o Dos bolsillos laterales.
 - o Doblado de diseño elástico.
 - o Sin accesorios metálicos inducida arco.
 - o Capucha desmontable (Opcional)
- Protección



Arc Flash Protective Jacket

Protección	Capas	Descripción del tejido	ATPV
HRC1	1	Aramida de 6.0 Oz.	5,9 – 6,9
HRC2	1	Modacrílico 7.0 Oz..	9,0 – 10,1
HRC2	1	Blend 7.5 Onzas.	8 – 9,1
HRC2	1	Blend 9.0 Onzas.	11 – 12,5
HRC3	2	Blend 7.5 Onzas.	29 - 31
HRC3	2	Modacrílico 7.0 Oz.	31 - 32
HRC3	2	1 x Blend 7.5 Oz. + 1 x Barrera termica	<40
HRC4	2	1 x Modacrílico 7.0 Oz. + 1 x Barrera termica	40.1 – 42.0