

Chaquetón de protección para arco eléctrico

o Niveles de protección diferentes HRC2 , HRC3 y HRC4

o Cierre de 5 cm de ancho frontal FR velcro con 3 velcro cruz para refuerzo.

o Cuello alto para una mejor protección.

o Velcro de la manga del manguito de cierre.

o Se puede utilizar con nuestra cubierta de protección de arco, guante y la cubierta de arranque.

o Sin accesorios metálicos que pueden inducir a un accidente de arco eléctrico.



Protección	Capas	Descripción del tejido	ATPV
HRC1	1	Aramida de 4.5 Oz.	4,6 – 4,9
HRC1	1	Aramida de 6.0 Oz.	5,9 – 6,9
HRC1	1	Modacrílico 6.0 Oz.	6,5
HRC2	1	Modacrílico 7.0 Oz..	9,0 – 10,1
HRC2	1	Blend 7.5 Onzas.	8 – 9,1
HRC2	1	Blend 9.0 Onzas.	11 – 12,5
HRC3	2	Blend 7.5 Onzas.	29 - 31
HRC3	2	Modacrílico 7.0 Oz.	31 - 32
HRC4	2	1 x Modacrílico 7.0 Oz. + 1 x Barrera termica	40.1 – 42.0
HRC4	4	1 x Aramida 6.0 Oz. + 2 x Aramida 4.5 Oz. + 1 x Barrera termica	>100



Arc Flash Protective Robe