

ALTAIR® 4X

Prueba caída	6 m
Carcasa	Robusta, recubierta de caucho
Peso	222 g
Dimensiones (H x W x D)	112 x 76 x 35 mm
Alarma sonora	>95 dB a 30 cm
Alarma óptica	4 LEDs de alta visibilidad en parte superior e inferior
Alarma vibratoria	Estándar
MotionAlert e InstantAlert	Estándar
Pantalla	LCD de alto contraste
Retroiluminación pantalla	Ajustable tiempo apagado
Batería	Recargable li-polímero
Autonomía	24 horas a temperatura ambiente
Tiempo de carga	< 4 horas
Rango temperatura operativa	-20 °C a +50 °C
Operación para cortos periodos	-40 °C a +60 °C
Humedad	15-90% HR no-condensable
Clase protección	IP67
Registro de datos	Estándar, 50 horas mínimo
Registro de eventos	Estándar 500 eventos
Garantía estándar	Opcional 1 año



ATO08ALT4XL00	DETECTOR MULTIGAS ALTAIR 4X LEL
ATO08ALT4XL2	DETECTOR MULTIGAS ALTAIR 4X LEL, OXIGENO, CO, H2S
ATO08ALT4XL3	DETECTOR MULTIGAS ALTAIR 4X MINING LEL O2 CO NO2
ATO08ALT4XL4	DETECTOR MULTIGAS ALTAIR 4X MINING O2 CO NO2