



Ideal para aplicaciones en espacios confinados, la característica MotionAlert permite que la alarma se activa si no se detecta movimiento durante 30 segundos. La característica InstantAlert permite a los usuarios activar manualmente la alarma acústica para alertar a los que les rodean de las situaciones potencialmente peligrosas.

Aplicaciones

- Espacio Confinado
- Detección de fugas de gases combustibles
- Detección de sustancias tóxicas
- Detección de Oxígeno

Algunas configuraciones

ATO08ALT5X01	DETECTOR MULTIGAS ALTAIR 5X INDUSTRIAL LEL,O2, CO, H2S
ATO08ALT5X02	DETECTOR MULTIGAS ALTAIR 5X MINERIA LEL,O2, CO, H2S, NO2
ATO08ALT5X03	DETECTOR MULTIGAS ALTAIR 5X MINERIA LEL,O2, CO, H2S, SO2



Technical Specifications		
Gas type	Range	Resolution
Combustible	0-100%	LEL 1% LEL
Oxygen	0-30%Vol	0.1%Vol
Carbon monoxide	0-2000 ppm	1 ppm
Hydrogen sulfide	0-200 ppm	1 ppm
Sulfur dioxide	0-20 ppm	0.1 ppm
Chlorine	0-10 ppm	0.1 ppm
Ammonia	0-100 ppm	1 ppm
Nitrogen dioxide	0-20 ppm	0.5 ppm
Chlorine dioxide	0-1 ppm	0.01 ppm
Phosphine	0-5 ppm	0.1 ppm
Hydrogen cyanide	0-30 ppm	0.1ppm
Carbon dioxide, CO2	0-10%Vol	0.01%Vol
Butane, C4H10	0-25%Vol	0.1%Vol
Methane, CH4	0-100%Vol	1%Vol
Propane, C3H8	0-100%Vol	1%Vol