

## Línea de kevlar con shock absorber

Utilizada en las argollas de la cintura en cinturones y arneses, permite al usuario amarrarse o posicionarse dejando las manos libres, o bien limitarle el movimiento hacia una zona donde existe el riesgo de caída. Se utiliza en trabajos que requieren gran movilidad del usuario, ascenso o descenso por escaleras, andamios y distintos tipos de estructuras y trabajos donde requiera protección a las salpicaduras de material incandescente.

### Características Técnicas

La línea de seguridad se engancha a todos los tipos de arneses de seguridad MSA. El extremo con amortiguador de impacto se acopla a la argolla de la espalda del arnés de seguridad. El otro extremo, se engancha a la estructura. Estos enganches se realizan mediante mosquetones de acero forjado. Están unidos a un absorbedor de impacto el cual limita la fuerza transmitida al usuario a un máximo de 4 kN. El material de la cinta es de Kevlar con nomex y tiene una deformación aproximada de 11% y posee una resistencia a la llama de aproximadamente 600°F. Tanto los mosquetones como la cinta son probados para una resistencia mínima de rotura de 22 KN (2260 kg/ 5000 lbs). Disponible en 1,8 metros. La unión de la cinta al mosquetón se realiza con costuras de hilo de Kevlar de contraste para notar rápidamente cualquier desgaste de las mismas. La línea sobrepasa los estándares de seguridad.



278319 LÍNEA SEGURIDAD KEVLAR C/ SHOCK ABSORBER 1.8 MTS  
MOSQUETÓN DS