

## Línea tipo Y con amortiguador de impacto

Utilizada en trabajos que requieren gran movilidad del usuario, traslado, ascenso o descenso por escaleras, andamios y distintos tipos de estructuras. Esta línea de seguridad es usada para la detención de caídas. El amortiguador reduce la fuerza de impacto absorbiendo parte de la energía.

### Características Técnicas

La línea de seguridad se engancha a todos los tipos de arneses de seguridad MSA. El extremo sin etiqueta de advertencia se acopla a la argolla de la espalda del arnés de seguridad. Los otros dos extremos, con etiqueta de advertencia, pueden ir enganchados a las argollas de los costados del arnés de seguridad. Estos enganches se realizan mediante mosquetones de acero forjado. El material de la cinta es de poliéster y tiene una deformación aproximada de 15%. Tanto los mosquetones como la cinta son probados para una resistencia mínima de rotura de 22 KN (2260 kg/ 5000 lbs). Disponible en 1.2 y 1.5 metros para cada uno de los brazos y un peso es de 1,125 Kg. La unión de la cinta al mosquetón se realiza con costuras de hilo poliéster de contraste para notar rápidamente cualquier desgaste de las mismas. La línea sobrepasa los estándares de seguridad.



**278504** LÍNEA SEGURIDAD TIPO Y C/SHOCK ABSORBER 3 MOSQUETONES DS 1,2 mts

**278505** LÍNEA SEGURIDAD TIPO Y C/SHOCK ABSORBER 3 MOSQUETONES DS 1,5 mts