

## Pantalón de protección para arco eléctrico

o Niveles de protección diferentes: HRC1, HRC2 , HRC3 y HRC4

o Cosido con Hilo de Nomex.

o Dos bolsillos laterales, dos bolsillos traseros,

o Valor ATPV Bordado en la prenda

o Utilizado en conjunción con la chaqueta de protección de arco eléctrico.

o Sin accesorios metálicos inducida arco.



Protección	Capas	Descripción del tejido	ATPV
HRC1	1	Aramida de 4.5 Oz.	4,6 – 4,9
HRC1	1	Aramida de 6.0 Oz.	5,9 – 6,9
HRC1	1	Modacrílico 6.0 Oz.	6,5
HRC2	1	Modacrílico 7.0 Oz..	9,0 – 10,1
HRC2	1	Blend 7.5 Onzas.	8 – 9,1
HRC2	1	Blend 9.0 Onzas.	11 – 12,5
HRC3	2	Blend 7.5 Onzas.	29 - 31
HRC3	2	Modacrílico 7.0 Oz.	31 - 32
HRC4	2	1 x Modacrílico 7.0 Oz. + 1 x Barrera termica	40.1 – 42.0
HRC4	4	1 x Aramida 6.0 Oz. + 2 x Aramida 4.5 Oz. + 1 x Barrera termica	>100



Arc Flash Protective Pants (Front)

Arc Flash Protective Pants (Back)