

## Polea TWIN

### **Polea Prusik doble, de alta resistencia y alto rendimiento**

Placas laterales específicas adaptadas para utilizar con el nudo autobloqueante Prusik en los sistemas antirretorno. Roldanas montadas en paralelo y punto de enganche auxiliar para montar diferentes tipos de polipastos, incluso los más complejos.

Roldanas de gran diámetro sobre rodamientos de bolas estancos para asegurar un rendimiento excelente. Puede admitir hasta tres mosquetones para facilitar las maniobras.



**NOMBRE DE PRODUCTO** TWIN/Polea Prusik doble, de alta resistencia y alto rendimiento

**DESCRIPCIÓN** Placas laterales específicas adaptadas para utilizar con el nudo autobloqueante Prusik en los sistemas antirretorno.

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

P65A  
 PESO: 450 g  
 DIÁMETRO DE CUERDA MÍN: 7 mm  
 DIÁMETRO DE CUERDA MÁX: 13 mm  
 DIÁMETRO DE LA ROLDANA: 51 mm  
 RENDIMIENTO: 97 %  
 CARGA DE TRABAJO: 2 x 3 kN x 2 = 12 kN  
 MADE IN: FR

CERTIFICACIONES:  
 CE EN 12278,  
 NFPA 1983 General Use

CÓDIGO	TALLAS	COLORES	PESO
PE_P65A	-	-	450 gr.